

REM25 & REM15

Telecomandi di controllo senza fili



REM25

Il REM25 è un telecomando senza fili bidirezionale che consente di inserire e disinserire tranquillamente il sistema di sicurezza Paradox e di ricevere una notifica immediata sulla vostra azione. Consente inoltre di verificare lo stato del sistema a distanza.

Il telecomando senza fili REM25 offre un comodo controllo a sfioramento. Con le sue capacità di comunicazione a due vie, il REM25 può avviare le richieste di comunicazione direttamente al vostro sistema di sicurezza Paradox e di ricevere conferma per conoscere, su vostra richiesta lo stato attuale del sistema. Si può stare certi che il sistema è inserito / disinserito e si può anche visualizzare lo stato - a distanza. Con la pressione di un solo pulsante, il REM25 permette di controllare lo stato, inserire / disinserire e attivare le uscite programmabili come luci, porte di garage ed altro ancora. Il telecomando REM25 offre un disinserimento sicuro e cifrato, che significa che non può essere copiato da potenziali intrusi.

Con il REM25 si ottiene un feedback audio e luminoso per quanto riguarda il risultato della vostra richiesta (esito positivo o negativo dell'azione) e la sua forma confortevole rende il funzionamento facile. Esso contiene anche una batteria al litio a lunga durata che è facile da sostituire e dovrebbe durare per diversi anni con un utilizzo di funzionamento normale.

Il REM25 fornisce anche lo stato del sistema momentaneamente premendo il pulsante di informazioni (i). Il REM25 avvierà una comunicazione con il sistema Paradox e fornirà lo stato - Inserito (rosso), Disinserito (verde) Allarme o Allarme in Memoria (rosso lampeggiante).

Il REM25 offre anche un design elegante, resistente all'acqua in due diversi colori: bianco e nero ed è disponibile a frequenza 433MHz o 868MHz.

REM15

Il telecomando senza fili REM15 è un dispositivo unidirezionale che può trasmettere le vostre azioni al vostro sistema di sicurezza Paradox. Fornisce la stessa funzionalità del REM25 ma senza la convenienza dello stato di feedback e le funzioni di conferma.

Prestazioni

- ▶ Esegue sei funzioni (REM25) e cinque funzioni (REM15) azioni diverse, come inserire e disinserire il sistema, attivazione e disattivazione uscite PGM e fornendo lo stato del sistema
- ▶ Funzione "Secured" di disinserimento cifrato
- ▶ Azione con conferma immediata (solo REM25)
- ▶ Visualizzazione dello stato del sistema (solo REM25)
- ▶ Visualizzazione della memoria di stato del sistema (solo REM25)
- ▶ Visualizza lo stato del sistema tramite LED e acustico con retroazione (solo REM25)
- ▶ Supporta funzione StayD
- ▶ Disponibile a frequenza 433MHz o 868MHz
- ▶ Resistente all'acqua
- ▶ Batteria al litio a lunga durata facilmente sostituibile che dura diversi anni con un uso normale funzionamento
- ▶ REM25 colori disponibili: bianco e nero
- ▶ REM15 colori disponibili: bianco e nero
- ▶ CE e approvazione EN 50131

Funzioni REM25 & REM15

REM25



REM15



Funzioni

► LED e funzionalità sonora.

Il REM25 esegue fino a sei diverse funzioni (REM15 fino a cinque) che consentono di controllare comodamente il sistema a distanza. Con il REM25, quando viene eseguita un'azione si riceve un feedback luminoso tramite LED e acustico, rendendo così il funzionamento del sistema facile e veloce.

► Resistente all'acqua

I telecomandi REM25 e REM15 dispongono di un involucro resistente all'acqua garantendo una protezione contro gli spruzzi accidentali o la pioggia.

► Batteria facilmente sostituibile

Entrambi i telecomandi hanno una batteria facilmente rimovibile e sostituibile. Basta svitare il coperchio posteriore e sostituirla con una nuova batteria al litio da 3V (CR2032).

Compatibilità

Per la compatibilità del prodotto visita il sito www.dias.it

Caratteristiche Tecniche

Specifiche	Descrizione
Frequenza	433MHz o 868MHz
Tipo batteria	1 Litio 3V CR2032
Portata radio in ambiente tipico residenziale	30 m o 50 m in linea d'aria (a seconda del tipo di ricevitore)
Umidità	da 5% a 90%
Temperatura di funzionamento	da -10 °C a + 55°C
Dimensioni (mm)	REM25: 39 x 72 x 12 REM15: 39 x 66 x 11
Certificazioni	REM25: CE REM15: CE ed EN 50131