

DAITEM

Video



WiFi, girevole e motorizzata, IR 10m, slot MicroSD™, alimentazione 5 V.



SV131CX

Telecamera da interno

5 anni
Garanzia

Caratteristiche tecniche

- Telecamera:
 - Sensore: 1/2.9" 2 Megapixel Progressive CMOS
 - Pixels effettivi: 1920(H) x 1080 (V)
 - Illuminazione minima: 0.78Lux/F2.0(Color); 0Lux/F2.0(IR on)
 - Visione Notturna: 10m
 - Materiale: plastica
 - Dimensioni: 94 x 94 x 101 mm
 - Peso: 250 g
- Obiettivo:
 - Obiettivo motorizzato: 3-9mm
 - Campo visivo: 49.3°(D) ~ 130.7°(D)
 - Panoramica: 355°
 - Inclinazione: 90°
 - Rotazione: da 0° a 355°
- Video
 - Formato di compressione: H.265/H.264
 - Frequenza fotogrammi: fino a 25/30fps
 - Zoom ottico: 3x
 - Rilevazione movimento: Off/On (zone, rettangolo)
 - Zone d'interesse: Off/On (zone)
- Audio:
 - Audio: bidirezionale
- Rete:
 - Ethernet: 1 porta da 100Mbps
 - Wi-Fi: IEEE 802.11a/b/g/n/ac - 2.4GHz & 5GHz Dual Band
 - Interoperabilità: CGI
 - Software di gestione: DAITEM
 - Smart Phone: iPhone, iPad, Android Phone tramite App DAITEM Capture
 - Certificazioni: CE (EN 60950/2000)
- Interfaccia:
 - Interfaccia audio: Microfono ed altoparlante integrati
 - Slot per scheda MicroSD™ (fino a 128 GB)
 - Pulsante: Reset / WPS
- Alimentazione:
 - Alimentazione elettrica: 5Vcc 2A
 - Consumo elettrico: ≤10W
- Ambiente:
 - Condizioni di funzionamento: -10° C ~ +45° C
 - Tasso di umidità inferiore a 93%

Funzioni

- Visione notturna fino a 10 m.
- Slot scheda MicroSD™. L'aggiunta di una scheda MicroSD™ permette la registrazione di filmati fino ad un massimo di 128 Gb (scheda non fornita).
- Codec H265 & H264. 2 formati possibili, tra cui H265, formato di compressione che consente di ridurre del 50% la capacità di memorizzazione necessaria.
- Telecamera motorizzata. Movimento di rotazione su 355° con una inclinazione fino a 90°.
- La lente motorizzata 3-9 mm garantisce una migliore qualità ottica dell'immagine.
- Lo Zoom Ottico 3x consente di ingrandire le immagini garantendo una maggiore definizione/qualità immagine dei dettagli.
- Collegamenti. Tramite cavo RJ45 o in Wi-Fi.
- Alimentazione 5 Vcc. Cavo d'alimentazione fornito.
- Installazione sicura. Identificazione della telecamera tramite QR-code.
- Audio bidirezionale. Consente un'effettiva comunicazione audio.
- Pulsante WPS (Wi-Fi Protected Setup). Consente una connessione sicura Wi-Fi tra la telecamera e Internet box con una semplice pressione.

