

" IL NEBBIOGENO PIÙ PICCOLO DEL MONDO "

IL MINI-ANTIFURTO
GRANDE QUANTO QUESTO FOGLIO
CHE FERMA IL LADRO

DT-100

SOLO
21 x 21 x 8,5 cm



15m2 - 100 m3 in 15 sec. - 10 spari da 15" (150" totali)
Serbatoio ricaricabile - 1€ per ogni sparo da 15"
Pronto all'uso in max 8 min.

PREDISPOSTO PER



HIKVISION



U-PROX

SCHEDA TECNICA NEBBIOGENO DT-100 220 Volt

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI	DT-100 100m3 consigliata per 15 mq
Volume Saturato con erogazione Nebbia in 15"	15mq / in espansione 100m3
Tempo di erogazione nebbia Antifurto	Regolabile da 1 - 15 sec
Tempo riscaldamento tra uno sparo da 15" e il successivo	Max 2 min.
Quantità liquido utilizzato durante lo sparo	25cc
Tempo totale di erogazioni possibili	10 (150" Totali)
Opzione doppia modalità Sanificatore + Antifurto	No
Tempo di primo riscaldamento	8 min.
Tempo di reazione	5 Ms
Alimentazione Bruciatore	220 Volt
Alimentazione Elettronica	12 Volt da fonte esterna 350 mA oppure con "POWER200"
Potenza nominale assorbita all'avvio	500 Watt per i primi 8 min.
Potenza assorbita in stand-by	12V 5mA
Potenza assorbita durante lo sparo	500 Watt
Consumo Energia durante l'esercizio	11 Wh - 0,85 Ah
Autonomia bruciatore in assenza di rete elettrica	Entro 60' è possibile erogare
Sistema segnalazione guasto	Si (visivo) + 5 output filari
Predisposizione alloggiamento moduli radio	AJAX - VESTA - U.PROX - AXPRO
Input No./N.c	Nr 1 per attivazione Riscaldamento Nr 1 per attivazione Sparo
Output No./N.c	Nr.5 = Batteria - Guasto - Liv. Liquido - Riscaldamento - Arm on/off on/off
Ugelli disponibili per orientamento getto nebbia	1x90° di serie Ruotabile (regolato a 45° verso il basso)
Modalità di installazione	Parete
Peso	2,2 Kg
Dimensioni	209 x 209 x H 87 mm
Colore	Bianco Ral9003

*Il costruttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto



VEDI IN AZIONE
DEFENDERTECH



PER PIÙ INFO
VISITA IL SITO

