





















Videosorveglianza IP, una gamma completa

	BULLET FIX FOCAL	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR
 <p>2MP DWDR IP67</p>	DS-2CD102360-I (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON	30m Exir
 <p>4MP WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD104360-I (2.8mm) DS-2CD104360-I (4mm)	1/3" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON Migliorativo	30m Exir
 <p>4K WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD108360-I (4mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON	30m Exir
	TURRET FIX FOCAL	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR
 <p>2MP DWDR IP67</p>	DS-2CD132360-I (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F1.2, AGC ON	30m Exir
 <p>4MP WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD134360-I (2.8mm)	1/3" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON	30m Exir
 <p>4K WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD138360-I (2.8mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON	30m Exir
	BULLET MOTORIZZATA	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR
 <p>2MP DWDR IP67</p>	DS-2CD162360-IZ (2.8-12mm)	1/2.7" Progressive Scan CMOS	0.005Lux @ F1.6, AGC ON	50m Exir
 <p>4MP WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD164360-IZ (2.8-12mm)	1/3" Progressive Scan CMOS	0.005Lux @ F1.6, AGC ON	50m Exir
 <p>4K WDR 120dB IP67</p>	DS-2CD168361-IZS* (2.8-12mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.005Lux @ F1.6, AGC ON	50m Exir

* disponibile sino ad esaurimento scorte

Videosorveglianza IP, una gamma completa

	TURRET MOTORIZZATA	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR
 	DS-2CD1H2360-IZ (2.8-12mm)	1/2.7" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	30m Exir
 	DS-2CD1H4360-IZ (2.8-12mm)	1/3" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	30m Exir
 	DS-2CD1H8361-IZS* (2.8-12mm)	1/2.8" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	30m Exir
* disponibile sino ad esaurimento scorte				
 	DS-2CD174360-IZ (2.8-12mm)	1/2.7" Progressive Scan CMOS	0.005 Lux @ F1.6, AGC ON	30m Exir
	MINI DOME FIX FOCAL ANTIVANDALO	SENSORE	SENSIBILITÀ	PORTATA IR
 	DS-2CD118360-I (2.8mm)	1/2.5" Progressive Scan CMOS	0.01 Lux @ F2.0, AGC ON	30m Exir
	KIT VIDEOSORVEGLIANZA WI-FI	DESCRIZIONE		
 	NK44W0H-1T(WD)	Kit composto da: n.1 NVR n.4 Telecamere n.5 Alimentatori n.1 Cavo HDMI		

Turbo HD 4.0 - Risoluzione 4K a latenza 0

<p>4K 4-ch  </p> 	<p>DVR TURBO HD 4.0</p> <p>iDS-7204HTHI-M1/S</p>	<p>INGRESSI/USCITE</p> <p>Audio e Allarmi</p>	<p>USCITE VIDEO</p> <p>1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS</p>	<p>HDD</p> <p>1TB specifico TVCC incluso</p>
<p>4K 8-ch  </p> 	<p>iDS-7208HTHI-M2/S</p>	<p>Audio e Allarmi</p>	<p>1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS</p>	<p>2TB specifico TVCC incluso</p>
<p>4K WDR 120dB IP67 UltraLow Light</p> 	<p>BULLET FIX FOCAL</p> <p>DS-2CE17U8T-IT (3.6mm)</p>	<p>SENSORE</p> <p>8.29 megapixel progressive scan CMOS</p>	<p>SENSIBILITÀ</p> <p>0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR</p>	<p>PORTATA IR</p> <p>40 m Exir 2.0</p>
<p>4K WDR 120dB IP67 UltraLow Light</p> 	<p>TURRET FIX FOCAL</p> <p>DS-2CE78U7T-IT3F (2.8mm)</p>	<p>SENSORE</p> <p>Progressive Scan CMOS</p>	<p>SENSIBILITÀ</p> <p>0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR</p>	<p>PORTATA IR</p> <p>60 m Exir 2.0</p>

Intrusione - Tecnologia Radio con Videoverifica

	<p>KIT ENFORCER</p> <p>ENF/IT064-11 + DIGI-GPRS</p>	<p>DESCRIZIONE</p> <p>Centrale 64 zone wireless +2 filari; Modem GPRS; PIR + Tag + Telecomando; Gestione da App</p>		
<p>2MP WDR 120dB</p> 	<p>CUBE VIDEOVERIFICA</p> <p>DS-2CV2U21FD-IW (2.8mm)</p>	<p>SENSORE</p> <p>Camera Wireless; Ottica 2.8mm Memoria SD Card fino a 128Gb; Audio 2 vie</p>	<p>PORTATA IR</p> <p>10 m</p>	<p>Videoverifica con Axiom Hub</p>

Postazioni Esterne

	<p>POSTAZIONE ESTERNA MONOFAMILIARE</p>	<p>DESCRIZIONE</p>	<p>SPECIFICHE</p>	<p>GRADO DI PROTEZIONE</p>
	<p>DS-KV8113-WME1</p>	<p>Telecamera 2MP WDR con IR</p>	<p>Angolo di visione 129° / V75° Lettore di prossimità Mifare Alimentazione Standard POE / 12Vcc 4 ingressi; 2 uscite Alloggiamento SD Card</p>	<p>IP65</p>
	<p>POSTAZIONE ESTERNA BIFAMILIARE</p>	<p>DESCRIZIONE</p>	<p>SPECIFICHE</p>	<p>GRADO DI PROTEZIONE</p>
	<p>DS-KV8213-WME1</p>	<p>Telecamera 2MP WDR con IR</p>	<p>Angolo di visione 129° / V75° Lettore di prossimità Mifare Alimentazione Standard POE / 12Vcc 4 ingressi; 2 uscite Alloggiamento SD Card</p>	<p>IP65</p>
	<p>POSTAZIONE ESTERNA QUADRIFAMILIARE</p>	<p>DESCRIZIONE</p>	<p>SPECIFICHE</p>	<p>GRADO DI PROTEZIONE</p>
	<p>DS-KV8413-WME1</p>	<p>Telecamera 2MP WDR con IR</p>	<p>Angolo di visione 129° / V75° Lettore di prossimità Mifare Alimentazione Standard POE / 12Vcc 4 ingressi; 2 uscite Alloggiamento SD Card</p>	<p>IP65</p>

Monitor Supervisori & Intercom Inox

<p>IP 7" Wi-Fi</p> 	<p>SUPERVISORE</p> <p>DS-KH9310-WTE1</p>	<p>Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo</p>	<p>Risoluzione 1024x 600</p>	<p>Gestisce Axiom, TVCC, Intercom Modulare IP/2Wire e Villa Kit KV8x13</p>
<p>IP 10" Wi-Fi</p> 	<p>DS-KH9510-WTE1</p>	<p>Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo</p>	<p>Risoluzione 1024x 600</p>	<p>Gestisce Axiom, TVCC, Intercom Modulare IP/2Wire e Villa Kit KV8x13</p>
<p>2MP</p> 	<p>UNITÀ PRINCIPALE</p> <p>DS-KD8003-IME1</p>	<p>Ottica Fisheye</p>	<p>Grado di protezione IP65</p>	
<p>7" Wi-Fi</p> 	<p>POSTAZIONE DA INTERNO</p> <p>DS-KH6320-WTE1</p>	<p>Risoluzione 1024 x 600</p>	<p>Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP</p>	
<p>7" Wi-Fi</p> 	<p>DS-KH8350-WTE1</p>	<p>Risoluzione 1024 x 600</p>	<p>Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP</p>	
<p>MODULI CONDIVISI</p>     	<p>DS-KD-TDM</p> <p>DS-KD-DIS</p> <p>DS-KD-KP</p> <p>DS-KD-KK</p> <p>DS-KD-IN</p>	<p>Modulo Touch Display</p> <p>Modulo Display LCD</p> <p>Modulo Tastiera</p> <p>Modulo Pulsantiera</p> <p>Modulo Sinottico di Stato</p>	<p>4" IPS Display Risoluzione 480x480 Grado di protezione IK08/IP65</p>	<p>Tastiera virtuale o pulsanti virtuali Rubrica nomi Lettore Tessere mifare sotto display Wi-Fi</p>

Moduli Intercom Inox

MODULI CONDIVISI



DS-KD-M

Modulo Lettore
Tessere Mifare



DS-KD-BK

Modulo Cieco



DS-KD-INFO

Modulo Rubrica

CORNICI A PARETE



DS-KD-ACW1

Cornice 1 modulo



DS-KD-ACW2

Cornice 2 moduli



DS-KD-ACW3

Cornice 3 moduli

CORNICI A INCASSO



DS-KD-ACF1

Cornice 1 modulo



DS-KD-ACF2

Cornice 2 moduli



DS-KD-ACF3

Cornice 3 moduli

TETTUCCI METALLICI



DS-KABD8003-RS1

Tettuccio in
metallo 1 modulo



DS-KABD8003-RS2

Tettuccio in metallo
2 moduli



DS-KABD8003-RS3

Tettuccio in metallo
3 moduli

Transmission & Display



MONITOR INTERATTIVO

* MOQ obbligatoria 5 pezzi
(master Cartoon)

DS-D5B65RB/A*

Display 65"

Risoluzione 3840x2160

Interfacce USBX4, OPS



STAFFA PER MONITOR

DS-D5ABKY2-S

staffa da pavimento
per modelli
da 55", 65" e 75"



WEBCAM USB

DS-U18

4K CMOS

Risoluzione
3840x2160 @ 25fps

Ottica 3.6mm



MICROFONI SPEAKER WIRELESS






DS-D5A0W

Cancellazione echo,
Riduzione del rumore,
6 elementi,
Omnidirezionale Frequenza
2.4GHz

Raggio 5mt 360°

Batteria al Litio
Ricaricabile

Videosorveglianza Turbo PoC

<p>2MP PoC IP66</p>	<p>BULLET</p>	<p>SENSORE</p>	<p>SENSIBILITÀ</p>	<p>PORTATA IR</p>
	<p>DS-2CE16D0T-IT3E* (3.6mm)</p>	<p>Progressive Scan CMOS</p>	<p>0.01 Lux@F1.2, AGC ON</p>	<p>40m</p>
<p>2MP PoC IP66</p>	<p>BULLET VARIFOCAL</p>	<p>SENSORE</p>	<p>SENSIBILITÀ</p>	<p>PORTATA IR</p>
	<p>DS-2CE16D0T-VFIR3E* (2.8-12mm)</p>	<p>Progressive Scan CMOS</p>	<p>0.01 Lux@F1.2, AGC ON</p>	<p>40m</p>
<p>2MP PoC IP66</p>	<p>TURRET FIX FOCAL</p>	<p>SENSORE</p>	<p>SENSIBILITÀ</p>	<p>PORTATA IR</p>
	<p>DS-2CE56D0T-IT3E* (3.6mm)</p>	<p>Progressive Scan CMOS</p>	<p>0.01 Lux@F1.2, AGC ON</p>	<p>40m</p>
<p>2MP PoC IP66 IK10</p>	<p>DOME ANTIVANDALO</p>	<p>SENSORE</p>	<p>SENSIBILITÀ</p>	<p>PORTATA IR</p>
	<p>DS-2CE56D0T-VPIR3E* (2.8-12mm)</p>	<p>Progressive Scan CMOS</p>	<p>0.01 Lux@F1.2, AGC ON</p>	<p>40m</p>
<p>2MP PoC IP66</p>	<p>TURRET VARIFOCAL</p>	<p>SENSORE</p>	<p>SENSIBILITÀ</p>	<p>PORTATA IR</p>
	<p>DS-2CE56D0T-VFIR3E* (2.8-12mm)</p>	<p>Progressive Scan CMOS</p>	<p>0.01 Lux@F1.2, AGC ON</p>	<p>40m</p>

* disponibile sino ad esaurimento scorte

Telecamere Powered by **DarkFighter**

	MINI DOME FIX FOCAL DS-2CD354560-IS* (2.8mm)	SENSORE 1/2.7" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.008 Lux @F1.2, AGC ON 0.014 Lux @F1.6, AGC ON	PORTATA IR 15m
	TURRET FIX FOCAL DS-2CD332560-I* (2.8mm)	SENSORE 1/2.8" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.009 Lux @ F1.6, AGC ON	PORTATA IR 40m
	TURRET FIX FOCAL DS-2CD334560-I* (2.8mm)	SENSORE 1/2.5" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.014 Lux @F1.6, AGC ON, 0 Lux with IR	PORTATA IR 40m
	TURRET FIX FOCAL DS-2CD338560-I* (2.8mm)	SENSORE 1/1.8" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON	PORTATA IR 40m
	DOME VARIFOCAL DS-2CD374560-IZS* (2.7-13.5mm)	SENSORE 1/2.5" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.008 Lux @F1.2, AGC ON 0.011 Lux @F1.4, AGC ON	PORTATA IR 40m
	DOME VARIFOCAL DS-2CD378560-IZS* (2.7-13.5mm)	SENSORE 1/1.8" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.008 Lux @F1.2, AGC ON 0.011 Lux @F1.4, AGC ON	PORTATA IR 40m
	DOME FIX FOCAL DS-2CD318560-IS* (2.8mm)	SENSORE 1/2.5" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.028 Lux @F2.0, AGC ON	PORTATA IR 40m
	BULLET FIX FOCAL DS-2CD3T2560-4IS* (4mm)	SENSORE 1/2.8" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.009 Lux @ F1.6, AGC ON	PORTATA IR 40m
	BULLET FIX FOCAL DS-2CD302560-I* (2.8mm)	SENSORE 1/2.8" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.009 Lux @ F1.6, AGC ON	PORTATA IR 40m
	DOME FIX FOCAL DS-2CD312560-IS* (2.8mm)	SENSORE 1/2.8" Progressive Scan CMOS	SENSIBILITÀ 0.009 Lux @ F1.6, AGC ON	PORTATA IR 40m

* disponibile sino ad esaurimento scorte